



## Soluções para qualquer rede WLAN Profissional/Industrial

Os Access Points ProAP da ATSI Tecnologia são adaptativos e intercolaborativos, podendo operar em qualquer topologia de rede sem necessidade de controladoras.

### Maior Potência, mais Economia

Com a maior potência do mercado, os Access Points **ProAP** oferecem cobertura sem fio de longo alcance, otimizando custos de infraestrutura e serviços.

### Roaming de Alta Velocidade

Roaming automático e de alta velocidade com o exclusivo recurso de Sincronismo de Portadora - Smart Roaming.



### IP67 - Indoor e Outdoor

Os Access Points ProAP ATSI Tecnologia são desenvolvidos com gabinetagem de alumínio totalmente IP67: à prova d'água, poeira e vapor. Ideal para aplicações indoor/outdoor e industriais.

### Opera em Temperaturas Extremas

Devido à sua robustez mecânica, os Access Points ProAP operam em alto desempenho em qualquer temperatura, sejam elas negativas de até **-35°C**, (como em câmaras frigorificadas) ou locais muito quentes, com temperaturas de até **+85°C**.

### Linha de ACCESS POINT ProAP G6



	<b>PROAP BSGN+P G6</b>	<b>PROAP ACGN+P G6</b>	<b>PROAP ACGN+P G6X</b>
<b>Modo de Operação</b>	802.11bgn MU-MIMO 2X2	Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO 2X2	Wi-Fi 6 (802.11ax) MU-MIMO 2X2
<b>Frequência</b>	2.412 GHz ~ 2.484 GHz	2.412 GHz ~ 2.484 GHz 5.180 GHz ~ 5.825 GHz	2.412 GHz ~ 2.484 GHz 5.180 GHz ~ 5.825 GHz
<b>Potência Máxima</b>	1.000 mW (30 dBm)	1.000 mW (30 dBm)	1.000 mW (30 dBm)
<b>Sensibilidade</b>	-102 dBm	-102 dBm	-102 dBm
<b>Data Rate</b>	400 Mbps	400 Mbps em 2,4 GHz 860 Mbps em 5,8 GHz	400 Mbps em 2,4 GHz 1.2 Gbps em 5,8 GHz
<b>Conexões Simultâneas</b>	Até 128 Usuários	Até 256 Usuários	Até 256 Usuários
<b>Acompanha Antenas</b>	2 Antenas 8dBi - IP67	4 Antenas 8dBi - IP67	4 Antenas 8dBi - IP67

<b>Roaming</b>	Smart Roaming de Alta Velocidade
<b>Temperatura de Operação</b>	Entre -35°C até +85°C
<b>Gabinete e Antenas</b>	Em Alumínio de IP67- À prova d'água, poeira e vapor
<b>MultiSSID</b>	Multi SSID até 16 SSIDs por cada Frequência
<b>Interface Ethernet</b>	10/100/1000 BASE -TX
<b>Alimentação Elétrica</b>	24 a 48VDC@8W (PoE) 802.af passivo
<b>Garantia</b>	2 Anos o AP e 6 meses os acessórios - Direto com a Fábrica
<b>Suporte Técnico</b>	Direto com a fábrica: Telefone, Whatsapp ou Site
<b>Acompanha</b>	Fonte PoE 48V, Cabo Ethernet e Antenas
<b>Gerenciamento</b>	Compatível com Solução Stratus Floorplan e Stratus Controller Geração 6*